TRANSPARENTE ROLLTORE

KEROLL

Polycarbonat Paneele
mit Aluminiumprofilen

JETZT NEU!

Transparente Rolltore bieten Ihnen einen wirkungsvollen Schutz vor Einbrüchen und das bei einem Maximum an Durchsicht.
Sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz sind diese Tore bestens geeignet und finden ihre Anwendung in der Absicherung von Schaufenstern, Ladeneingängen, Passagen, Geschäftsgebäuden, industriellen Absperrungen und in der Objektsicherung.
Fast geräuschlos wickelt das Profil auf und hat nur einen kleinen Ballendurchmesser. Im fertigen Kastensystem ist auch der nachträgliche Objektschutz kein Problem.
Als Besonderheit bieten die Profile KTP5 und KTP6 neben Paneelen aus Polycarbonat auch Paneele aus geschlossenem Aluminium und als Gitterprofil.
Perfekt passend für den jeweiligen Anwendungsbereich planen und bauen wir das transparente Torsystem für Sie – montagefertig und in bester Qualität.

TRANSPARENTE ROLLTORE

Technische Information

Der Behang besteht aus horizontalen, schlagfesten Polycarbonat Paneelen mit einer Stärke von 3, 5 oder 6 mm. Verbunden werden diese mit stranggepressten Aluminium Profilen.

Die stabile doppelwandige Endleiste ist mit einem Gummiprofil ausgestattet.

Der Behang läuft in Aluminium Führungsschienen mit Kunststoff Gleitleisten. Die Aluminium Profile sind standardmäßig eloxiert in E6EV1 und optional pulverbeschichtet erhältlich.

Produktvorteile

- wirkungsvoller Einbruchschutz
- dezente Optik für maximalen Durchblick 85%
- lieferbar im fertigen Kastensystem
- kompaktes Aufwickeln mit kleinem Ballendurchmesser
- zuverlässig und robust
- individuell planbar

Typ	Welle Ø (mm)	Panzerhöhe (mm)	Kasten (B x H mm)
KTP5	70	2400	250 x 250
		3400	300 x 300
		4200	350 x 350
	102	1950	250 x 250
		3100	300 x 300
		4400	350 x 350
		5500	400 x 400
	133	2400	300 x 300
		3300	350 x 350
		5200	400 x 400
		6500	450 x 450
KTP6	102	2400	300 x 300
		3300	350 x 350
		4700	400 x 400
		6500	450 x 450
	133	2100	300 x 300
		2900	350 x 350
		4400	400 x 400
		5500	450 x 450
		6800	500 x 500
	159	1600	300 x 300
		2500	350 x 350
		3900	400 x 400
		5050	450 x 450
		6300	500 x 500

Alle Rolltoranlagen von Keroll entsprechen den gültigen Normen und werden mit umfangreichen Dokumentationen und individueller Fertigungsskizze ausgeliefert.

Typ	Stärke Polycarbonat (mm)	Abmaße Alu Profile (B x H mm)	Gewicht (kg/m²)	min. Wellen Ø (mm)	Durchsicht (%)	max. Breite (mm)	Führungsschienen (mm)
KTP5	5	17 x 28	8,0	70	85	6.000	110 x 38 und 80 x 38
KTP6	6	25 x 40	10,8	102	85	7.500	74 x 46 und 90 x 50

Für weitere Informationen und Referenzen besuchen Sie bitte unsere Homepage keroll.de.

Keroll Kerger GmbH

Otto-Hahn-Str. 8–10
D-42369 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-50
info@keroll.de · www.keroll.de

Ihr Fachhändler: