

Polycarbonat Paneele mit Aluminiumprofilen

Transparente Rolltore verbinden hohe Transparenz mit einer zuverlässigen Zugangskontrolle und einbruchhemmenden Wirkung.

Sie ermöglichen ein Maximum an Durchsicht und eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz. Ihre Einsatzbereiche reichen von Schaufenstern, Ladeneingängen und Passagen über Geschäftsgebäude bis hin zu industriellen Abtrennungen und der Objektsicherung.

Die Tore tragen dazu bei, unbefugtes Betreten zu erschweren und bieten einen wirksamen Schutz gegenüber dem üblichen Gelegenheits- und Alltagsstäterkreis.

Gleichzeitig bleiben Waren, Auslagen und Räumlichkeiten jederzeit sichtbar.

Die Profile wickeln nahezu geräuschlos auf und zeichnen sich durch einen geringen Ballendurchmesser aus. Dank des kompakten Kastensystems lassen sich die Tore auch problemlos in bestehende Gebäude integrieren.

Als Besonderheit bieten die Profile KTP5 und KTP6 neben transparenten Polycarbonat-Paneeelen auch geschlossene Aluminium-Paneele sowie Gitterelemente. Dadurch kann das Torsystem optimal an die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich Transparenz, Belüftung und Abgrenzung angepasst werden.

Individuell geplant, präzise gefertigt und montagefertig geliefert – wir entwickeln für Sie das passende transparente Torsystem in bewährter KEROLL-Qualität.



Technische Information

Der Behang besteht aus horizontalen, schlagfesten Polycarbonat Paneelen mit einer Stärke von 3, 5 oder 6 mm. Verbunden werden diese mit stranggepressten Aluminium Profilen.

Die stabile doppelwandige Endleiste ist mit einem Gummiprofil ausgestattet.

Der Behang läuft in Aluminium Führungsschienen mit Kunststoff Gleitleisten. Die Aluminium Profile sind standardmäßig eloxiert in E6EV1 und optional pulverbeschichtet erhältlich.

Produktvorteile

- dezente Optik für maximalen Durchblick 85%
- lieferbar im fertigen Kastensystem
- kompaktes Aufwickeln mit kleinem Ballendurchmesser
- zuverlässig und robust
- individuell planbar



Alle Rolltoranlagen von Keroll entsprechen den gültigen Normen und werden mit umfangreichen Dokumentationen und individueller Fertigungs-skizze ausgeliefert.

Typ	Welle Ø (mm)	Panzerhöhe (mm)	Kasten (B x H mm)
KTP5	70	2400	250 x 250
		3400	300 x 300
		4200	350 x 350
	102	1950	250 x 250
		3100	300 x 300
		4400	350 x 350
		5500	400 x 400
	133	2400	300 x 300
		3300	350 x 350
		5200	400 x 400
		6500	450 x 450
KTP6	102	2400	300 x 300
		3300	350 x 350
		4700	400 x 400
		6500	450 x 450
	133	2100	300 x 300
		2900	350 x 350
		4400	400 x 400
		5500	450 x 450
		6800	500 x 500
		1600	300 x 300
		2500	350 x 350
	159	3900	400 x 400
		5050	450 x 450
		6300	500 x 500

Typ	Stärke Polycarbonat (mm)	Abmaße Alu Profile (B x H mm)	Gewicht (kg/m²)	min. Wellen Ø (mm)	Durchsicht (%)	max. Breite (mm)	Führungsschienen (mm)
KTP5	5	17 x 28	8,0	70	85	6.000	110 x 38 und 80 x 38
KTP6	6	25 x 40	10,8	102	85	7.500	74 x 46 und 90 x 50

Für weitere Informationen und Referenzen besuchen Sie bitte unsere Homepage keroll.de.

Keroll Kerger GmbH

Otto-Hahn-Str. 8-10
D-42369 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-50
info@keroll.de · www.keroll.de

Ihr Fachhändler: